

Fiche technique: **TERRA LED 2230W PIVOT silb/schw DVI GREENLINE**

Code article: **3031197**

Modernes 22" Business-Display mit energiesparender LED-Hintergrundbeleuchtung im klassischen 16:10 Breitbildformat. Mit Höhenverstellung und Pivot-Funktion für besondere ergonomische Ansprüche.

Das Display bietet aufgrund seiner Pixelgröße eine sehr gute Lesbarkeit sämtlicher Zeichen und Schriften.

Die LED-Hintergrundbeleuchtung erzeugt ein sehr helles Bild bei niedrigstem Stromverbrauch. Leuchtdioden sind schadstofffrei und stoßfest. Sie benötigen keine Aufwärmzeit und keine aufwendig zu erzeugende Hochspannung. Zusätzlich optimieren sie die Ausleuchtung des Bildes und die Farbdarstellung. Die Helligkeit ist von 0% bis 100% stufenlos dimmbar, wodurch extrem hohe dynamische Kontrastwerte möglich sind.

TCO Displays 6.0 zertifiziert für Office- und Media-Displays.

Technische Daten:

Panel-Typ	55,9 cm / 22" Wide TFT, TN-Technologie
Sichtbare Diagonale	55,9 cm / 22", entspiegelt (non-glare)
Physikalische Auflösung	1680x1050 Bildpunkte (WSXGA+, 16:10)
Optimaler Betriebsmodus	Auflösung: 1680x1050 Bildpunkte Bildwiederholrate: 60 Hz
Pixelgröße	0,282 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrastverhältnis	15.000.000:1 (DCR)
Reaktionszeit	5 ms (Black-White-Black)
Blickwinkel	Horizontal 170° / Vertikal 160°
Darstellbare Farben	16,7 Millionen
Farbeinstellung	9300°K, 7500°K, 6500°K, Benutzerdefiniert
Eingangssignal	VGA analog, DVI digital (mit HDCP)
H-Frequenz	30 - 82 KHz
V-Frequenz	56 - 76 Hz
Bedienung	Per Menü (D, UK, F, ES, RUS)
Plug & Play	DDC 1/2B/CI
Neigungswinkel	5° nach vorne, 20° nach hinten
Höhenverstellung	Ja
Anschlüsse	VGA-Buchse, DVI-Buchse, Audiobuchse
Lautsprecher	Ja
VESA-Befestigung	Ja, 100 mm (Standfuß abmontierbar)
VESA für Thin Client nutzbar	Nein
Stromversorgung	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Netzteil intern / extern	Intern

terra[®]
IT's my world



Fiche technique: TERRA LED 2230W PIVOT silb/schw DVI GREENLINE**Code article: 3031197**

Leistungsaufnahme (typ.)	Betrieb: 16 Watt, Standby / Off: < 0,5 Watt
Powermanagement	VESA-DPMS, EPA, Nutek
Prüfzeichen	CE, CB, TÜV-GS, ISO 9241-307*, TÜV Ergonomie geprüft, TCO Displays 6.0, EnergyStar 5.1, Windows 7 kompatibel * die neue ISO 9241-307 ersetzt die ISO 13406-2!
Gehäusefarbe	Front silber, Standfuß & Rückwand schwarz
Abmessungen (BxHxT)	518 x 394 bis 504 x 214mm
Abm. ohne Standfuß	518 x 342 x 52mm
Gewicht	4,8 kg
Lieferumfang	Netzkabel, VGA-Kabel, DVI-Kabel, Audiokabel, Bedienungsanleitung (D, UK, F, ES, IT, RUS)
Features	<ul style="list-style-type: none">• Widescreen-Display (WSXGA+)• LED-Hintergrundbeleuchtung• HDCP-kompatibel• Multifunktions-Standfuß mit Pivotfunktion, horizontaler Schwenkfunktion (45° links + rechts) und Höhenverstellung (110 mm)• Lautsprecher integriert• 2-Rechner-Betrieb möglich (1x VGA, 1x DVI, Umschaltung per Tastenkombination)• Aufnahme für Diebstahlsicherung• Aufnahme für VESA-Befestigung
Service	24 Monate Garantie Vor-Ort-Austauschservice
Servicekontakt	Monitor-Servicecenter der Wortmann AG Hotline: 05744 / 944-595
Gewährleistung:	24 M. + Vor-Ort-Austausch (D/A/CH/NL)